



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026999

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж915нж1 DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1,
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026999	Таблица фигур	30нж915нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	200
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	195		

??????????

???. A00000000026995

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30нж915нж1 DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026996

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026997

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026998

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000026999

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000027000

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000027001

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000027002

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. А00000000027003

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

30нж915нж1 DN 400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000027004

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж1 DN 500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000027005

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж1 DN 600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по

ГОСТ 9544-2015

Под заказ