



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000041584

**Задвижка клиновая литая с невымкжным шпнделем
фланцевая под электропрвод 30с927нж DN 700 PN 2,5 МПа У1,
корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1300000 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000041584	Таблица фигур	30с927нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	700
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1900		

??????????