+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000077668**

# Задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с527нж DN 1000 PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**2405000 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000077668 | Таблица фигур | 30с527нж |
| Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 | Вид затвора | Клиновая |
| Расположение ходового узла | С невыдвижным шпинделем | Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 1000 |
| PN, кгс/см² | 25 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 | Климатическое исполнение | У1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Класс герметичности | А | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 1700 |
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 4600 | | |

## ??????????