



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000221623**

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем  
фланцевая ручная 30с46нж DN 600 PN 0,6 МПа У1, корпус ст. 20,  
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**672000 ₽**

## Характеристики

Артикул

A00000000221623

Таблица фигур

30с46нж

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 600                |
| PN, кгс/см²                         | 6                                                                                                                                                                                                                                  | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +300     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | У1                 |
| Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                                                                                  | Приемка                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                                                 | Назначенный ресурс, циклов    | 1700               |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 400 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 541 |          |                                                                                            |

??????????