

комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А0000000221631

Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж42нж DN 250 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H10T, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

308660₽

Характеристики

Артикул A0000000221631 Таблица фигур 30**нж42нж**

Стандарт	TY 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, MM	250
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +300
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ухл1
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	эксплуатацию, но не более 18
Hapaoorka na orkas, ginoros			месяцев со дня отгрузки
			потребителю
Масса, кг	119		

12 месяцев со дня ввода в

??????????