



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027426**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1 DN 32 PN 6,3 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по  
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**50660 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000027426                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30нж76нж1                |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая                 |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Муфтовое                 |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 32                       |
| PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 5.1 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A00000000027423

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1  
DN 15 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**33 790 Р**

???. A00000000027424

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1  
DN 20 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**36 640 Р**

???. A00000000027425

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1  
DN 25 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**45 040 ₽**

???. A00000000027426

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1  
DN 32 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**50 660 ₽**

???. A00000000027427

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1  
DN 40 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**64 770 ₽**

???. A00000000027428

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж76нж1  
DN 50 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**69 290 ₽**