



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000182910**

**Задвижка шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем**

**межфланцевая с редуктором ЗШ-**

**ДСГ.МФ.ДС.РН.НХИ.500.004.01.02.УЗ DN 500 PN 0,4 МПа, корпус**

**чугун, нож - ст. 08Х18Н10, уплотнение - NBR, класс**

**герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**238600 ₽**



Характеристики

|                            |                           |                   |                                      |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Артикул                    | A00000000182910           | Таблица фигур     | ЗШ-ДСГ.МФ.ДС.РН.НХИ.500.004.01.02.УЗ |
| Стандарт                   | ТУ 3741-001-09212465-2016 | Вид затвора       | Ножевая                              |
| Расположение ходового узла | С неподвижным шпинделем   | Тип присоединения | Межфланцевое                         |
| Тип привода                | Редукторный               | DN, мм            | 500                                  |
| PN, кгс/см²                | 4                         | Материал корпуса  | Чугун                                |

|                                     |                                                                                                                      |                               |                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая среда                       | Вода, сточные воды и прочие жидкости с содержанием взвешенных частиц до 5%, не агрессивные по отношению к материалам | Температура рабочей среды, °C | От -20 до +90                                                                              |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                        | Климатическое исполнение      | УЗ                                                                                         |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                                    | Приемка                       | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                   | Назначенный ресурс, циклов    | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов          | 500                                                                                                                  | Гарантия                      | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 230                                                                                                                  |                               |                                                                                            |

??????????