+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000072027

Задвижка шланговая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 33а903р DN 200 PN 0,6 МПа У1, корпус алюминий, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

74000 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000072027	Таблица фигур	33а903р
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Шланговая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	200
PN, кгс/см²	6	Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая среда	Жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные, пульпообразные, жидкие и вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты	Температура рабочей среды, °C	От -30 до +120
Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ3
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	25	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	69		

??????????