



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000040286**

**Задвижка шланговая шланговая литая с невымкжным  
шпнделем фланцевая ручная 33а27р DN 32 PN 1,6 МПа УХЛ3,  
корпус алюминий, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**12600 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                            |                               |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Артикул                             | A00000000040286                                                                                                                                            | Таблица фигур                 | 33a27p            |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                  | Вид затвора                   | Шланговая         |
| Расположение ходового узла          | С невыдвижным шпинделем                                                                                                                                    | Тип присоединения             | Фланцевое         |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                     | DN, мм                        | 32                |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                         | Материал корпуса              | Алюминиевый сплав |
| Рабочая среда                       | Жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные, пульпообразные, жидкие и вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты | Температура рабочей среды, °C | От -30 до +120    |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +45                                                                                                                                              | Климатическое исполнение      | УХЛ3              |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                          | Приемка                       | ОТК               |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 25  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 600 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 2.9 |                            |                                                                                            |

??????????