



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000087285**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами односторонний с  
редуктором DN 700 PN 1,0 МПа, уплотнение -  
коррозионностойкая сталь + графит, корпус -  
коррозионностойкая сталь CF8, диск - коррозионностойкая  
сталь с содержанием молибдена CF8M (Кит**

Цена указана без  
учета НДС

**376700 ₺**

**Характеристики**

|                                     |   |                               |                              |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Артикул                             | A00000000087285   | Страна производитель          | Китай                        |
| Тип присоединения                   | Межфланцевое с гладкими проушинами  | Тип затвора                   | С тройным эксцентриситетом   |
| Направление подачи рабочей среды    | Одностороннее   | Тип привода                   | Редукторный                  |
| DN, мм                              | 700   | PN, кгс/см <sup>2</sup>       | 10                           |
| Материал уплотнения                 | Коррозионностойкая сталь + графит   | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Материал диска                      | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M   | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015        |
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425               |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60   | Климатическое исполнение      | УХЛ1                         |
| Приемка                             | ОТК   | Назначенный срок службы, лет  | 30                           |

|                            |  |                            |       |
|----------------------------|--|----------------------------|-------|
| Назначенный ресурс, циклов | 1900   | Наработка на отказ, циклов | 800   |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 332.1 |