



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000087524**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами односторонний с  
редуктором DN 1000 PN 2,5 МПа, уплотнение -  
коррозионностойкая сталь (металл по металлу), корпус -  
коррозионностойкая сталь CF8, диск - коррозионностойкая  
сталь с содержанием молиб**

Цена указана без  
учета НДС

**1024640 ₺**

**Характеристики**

Артикул	A00000000087524	Страна производитель	Китай
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Направление подачи рабочей среды	Одностороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	1000	PN, кгс/см <sup>2</sup>	25
Материал уплотнения	Коррозионноустойчивая сталь (металл по металлу)	Материал корпуса	Коррозионноустойчивая сталь CF8
Материал диска	Коррозионноустойчивая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +500
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30

Назначенный ресурс, циклов	1800	Наработка на отказ, циклов	650
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1143