



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000087565

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
фланцевый односторонний с редуктором DN 65 PN 1,0 МПа,
уплотнение - коррозионностойкая сталь (металл по металлу),
корпус - коррозионностойкая сталь CF8, диск -
коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
(Китай)**

Цена указана без
учета НДС

26410 ₺

Характеристики

Артикул	A00000000087565	Страна производитель	Китай
Тип присоединения	Фланцевое	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Направление подачи рабочей среды	Одностороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	65	PN, кгс/см ²	10
Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь (металл по металлу)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8
Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +500
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30

Назначенный ресурс, циклов	5300	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	15.3