



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000087738**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом межфланцевый с гладкими проушинами односторонний с редуктором DN 800 PN 4,0 МПа, уплотнение - PTFE, корпус - коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M, диск - коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M (Китай)**

Цена указана без  
учета НДС

**898530 ₺**

**Характеристики**

Артикул	A00000000087738	Страна производитель	Китай
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Направление подачи рабочей среды	Одностороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	800	PN, кгс/см <sup>2</sup>	40
Материал уплотнения	PTFE	Материал корпуса	Коррозионноустойчивая сталь с содержанием молибдена CF8M
Материал диска	Коррозионноустойчивая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки  
потребителю

Масса, кг

735.3

---