



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000089116

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором DN 700 PN 4,0 МПа, уплотнение - PTFE, корпус -
коррозионностойкая сталь CF8, диск - коррозионностойкая
сталь с содержанием молибдена CF8M (Китай)**

Цена указана без
учета НДС

748770 ₺

Характеристики

Артикул

A00000000089116

Страна производитель

Китай

Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	700	PN, кгс/см ²	40
Материал уплотнения	PTFE	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8
Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	1900	Наработка на отказ, циклов	800

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

611.1
