



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038196**

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и  
корпусом фланцевый двусторонний ручной ЗДП-  
ФДК.Ф.ДС.Р.НХИ.065.010.05.01.01.У1 DN 65 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**48800 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                                                                                                                                 |                               |                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                          | A00000000038196                                                                                                                                                 | Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора                      | С футерованным диском и корпусом                                                                                                                                | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                                                    | Тип привода                   | Ручной                    |
| DN, мм                           | 65                                                                                                                                                              | PN, кгс/см²                   | 10                        |
| Материал уплотнения              | PTFE                                                                                                                                                            | Материал корпуса              | Углеродистая сталь 20Л    |
| Материал диска                   | Углеродистая сталь 20Л                                                                                                                                          | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015     |
| Рабочая среда                    | Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора | Температура рабочей среды, °С | От -40 до +200            |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45                                                                              | Климатическое исполнение     | У1   |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 5000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 1800 |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 13.5 |