



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038294**

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и  
корпусом межфланцевый с гладкими проушинами**

**двусторонний с редуктором ЗДП-**

**ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.200.010.05.03.04.УХЛ1 DN 200 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**159400 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                       |                     |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000038294                                       | Стандарт            | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С футерованным диском и корпусом                      | Тип присоединения   | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                          | Тип привода         | Редукторный                        |
| DN, мм                           | 200                                                   | PN, кгс/см²         | 10                                 |
| Материал уплотнения              | PTFE                                                  | Материал корпуса    | Коррозионностойкая сталь CF8       |
| Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015              |

|                                     |                                                                                                                                                                 |                               |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Рабочая среда                       | Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                   | Климатическое исполнение      | УХЛ1           |
| Приемка                             | ОТК                                                                                                                                                             | Назначенный срок службы, лет  | 30             |
| Назначенный ресурс, циклов          | 3600                                                                                                                                                            | Наработка на отказ, циклов    | 1400           |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                                                      | Масса, кг                     | 22.1           |