



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038398

**Затвор дисковый поворотный с футерованным диском и
корпусом межфланцевый с гладкими проушинами**

двусторонний с редуктором ЗДП-

ФДК.МФГП.ДС.РД.НХИ.200.016.05.04.03.УХЛ1 DN 200 PN 1,6 МПа

Цена указана без
учета НДС

170600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038398	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С футерованным диском и корпусом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	200	PN, кгс/см ²	16
Материал уплотнения	PTFE	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015

Рабочая среда	Вода, концентрированные кислоты, щелочи, окислители, органические растворители, химические вещества, неагрессивные к материалу покрытия корпуса и диска затвора	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	3600	Наработка на отказ, циклов	1400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	24