+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000031840

Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-СДУЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.800.010.03.05.03.У3.1 DN 800 PN 1,0 МПа

Цена указана без учета НДС

920700 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000031840	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С симметричным диском и уплотением из эластомера	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	800	PN, кгс/см²	10
Материал уплотнения	EPDM	Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +130

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У3.1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	2000	Наработка на отказ, циклов	800
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	435