



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000031888

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими
проушинами двусторонний ручной ЗДП-
СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.100.016.03.01.03.У1 DN 100 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

11300 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000031888	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С симметричным диском и уплотнением из эластомера	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Ручной
DN, мм	100	PN, кгс/см²	16
Материал уплотнения	EPDM	Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л
Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +130

Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	5400	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	5