**Арт. A00000000038711**

# Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний ручной ЗДП-СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.080.016.04.06.03.У3.1 DN 80 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

**12300 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000038711 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С симметричным диском и уплотением из эластомера | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 80 | PN, кгс/см² | 16 |
| Материал уплотнения | VITON | Материал корпуса | Ковкий чугун GG25 |
| Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода | Температура рабочей среды, °C | От -30 до +180 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -30 до +45 | Климатическое исполнение | У3.1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5400 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 3.5 |