



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000038765**

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и  
уплотнением из эластомера межфланцевый с гладкими  
проушинами двусторонний ручной ЗДП-**

**СДУЭ.МФГП.ДС.Р.НХИ.040.016.04.05.03.УЗ.1 DN 40 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**8200 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                                                                                                              |                               |                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000038765                                                                                                                              | Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С симметричным диском и уплотнением из эластомера                                                                                            | Тип присоединения             | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                                 | Тип привода                   | Ручной                             |
| DN, мм                           | 40                                                                                                                                           | PN, кгс/см²                   | 16                                 |
| Материал уплотнения              | VITON                                                                                                                                        | Материал корпуса              | Высокопрочный чугун GGG40          |
| Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь CF8                                                                                                                 | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015              |
| Рабочая среда                    | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода | Температура рабочей среды, °C | От -30 до +180                     |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +45                                                                              | Климатическое исполнение     | У3.1 |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 5400                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 2000 |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 2.2  |