



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000039377**

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и  
мягкой манжетой межфланцевый с гладкими проушинами  
двусторонний с редуктором ЗДП-  
СДММ.МФГП.ДС.РД.НХИ.350.016.03.05.04.УЗ.1 DN 350 PN 1,6  
МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**99000 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                         |                   |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000039377                         | Стандарт          | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С симметричным диском и мягкой манжетой | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                            | Тип привода       | Редукторный                        |
| DN, мм                           | 350                                     | PN, кгс/см²       | 16                                 |

|                                     |                                                                                                                                              |                               |                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Материал уплотнения                 | EPDM                                                                                                                                         | Материал корпуса              | Высокопрочный чугун GGG40 |
| Материал диска                      | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                                        | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015     |
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +130            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                | Климатическое исполнение      | У3.1                      |
| Приемка                             | ОТК                                                                                                                                          | Назначенный срок службы, лет  | 30                        |
| Назначенный ресурс, циклов          | 3500                                                                                                                                         | Наработка на отказ, циклов    | 1500                      |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                                   | Масса, кг                     | 61                        |