



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000074578**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
фланцевый односторонний с редуктором ЗДП-  
ТЭ.Ф.ОС.РД.НХИ.080.040.08.03.04.УХЛ1 DN 80 PN 4,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**109100 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                                                                                                   |                               |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Артикул                          | A00000000074578                                                                                                                   | Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016    |
| Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        | Тип присоединения             | Фланцевое                    |
| Направление подачи рабочей среды | Одностороннее                                                                                                                     | Тип привода                   | Редукторный                  |
| DN, мм                           | 80                                                                                                                                | PN, кгс/см²                   | 40                           |
| Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь (металл по металлу)                                                                                      | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                             | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015        |
| Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +500               |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60                                                                              | Климатическое исполнение     | УХЛ1 |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 5300                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 2000 |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 18   |