



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000075082**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.065.063.05.01.01.У1 DN  
65 PN 6,3 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**76600 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                                                                                                   |                               |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000075082                                                                                                                   | Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        | Тип присоединения             | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                      | Тип привода                   | Редукторный                        |
| DN, мм                           | 65                                                                                                                                | PN, кгс/см²                   | 63                                 |
| Материал уплотнения              | PTFE                                                                                                                              | Материал корпуса              | Углеродистая сталь 20Л             |
| Материал диска                   | Углеродистая сталь 20Л                                                                                                            | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015              |
| Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +200                     |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45                                                                              | Климатическое исполнение     | У1   |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 5300                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 2000 |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 16   |