



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000075428

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.250.016.05.03.03.УХЛ1
DN 250 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

172000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000075428	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С тройным эксцентриситетом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	250	PN, кгс/см²	16
Материал уплотнения	PTFE	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8
Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	3900	Наработка на отказ, циклов	1600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	60