+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru


**Арт. A00000000075917**

# Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-ТЭ.Ф.ДС.РД.НХИ.100.016.08.03.03.УХЛ1 DN 100 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

**87490 ₽**





# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000075917 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С тройным эксцентриситетом | Тип присоединения | Фланцевое |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 100 | PN, кгс/см² | 16 |
| Материал уплотнения | Коррозионностойкая сталь (металл по металлу) | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5300 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 21 |