



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000079010

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.350.025.07.04.04.УХЛ1
DN 350 PN 2,5 МПа**

Цена указана без
учета НДС

611800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000079010	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С тройным эксцентриситетом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	350	PN, кгс/см ²	25
Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь + графит	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	3300	Наработка на отказ, циклов	1400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	112