



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000118237**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом под  
приварку двусторонний с редуктором ЗДП-**

**ТЭ.П.ДС.РД.НХИ.1000.016.07.01.01.У1 DN 1000 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**1834600 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                                                                                                   |                               |                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                          | A00000000118237                                                                                                                   | Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        | Тип присоединения             | Под приварку              |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                      | Тип привода                   | Редукторный               |
| DN, мм                           | 1000                                                                                                                              | PN, кгс/см <sup>2</sup>       | 16                        |
| Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                                                                                                 | Материал корпуса              | Углеродистая сталь 20Л    |
| Материал диска                   | Углеродистая сталь 20Л                                                                                                            | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015     |
| Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | от -40 до +425            |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45                                                                              | Климатическое исполнение     | У1   |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 1800                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 650  |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 1170 |