+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000119158**

# Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.1200.025.05.02.02.ХЛ1 DN 1200 PN 2,5 МПа

Цена указана без учета НДС

**5216900 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000119158 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С тройным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 1200 | PN, кгс/см² | 25 |
| Материал уплотнения | PTFE | Материал корпуса | Хладостойкая сталь 20ГЛ |
| Материал диска | Хладостойкая сталь 20ГЛ | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +45 | Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1800 | Наработка на отказ, циклов | 650 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 1464 |