



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000119389**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.200.100.07.02.02.ХЛ1 DN  
200 PN 10,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**566600 ₽**



# Характеристики

|                                  |                                                                                                                                   |                               |                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000119389                                                                                                                   | Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                                                                                                        | Тип присоединения             | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                                                                                                      | Тип привода                   | Редукторный                        |
| DN, мм                           | 200                                                                                                                               | PN, кгс/см²                   | 100                                |
| Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                                                                                                 | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь 20ГЛ            |
| Материал диска                   | Хладостойкая сталь 20ГЛ                                                                                                           | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015              |
| Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425                     |

|                                     |                                                                                            |                              |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60                                                                              | Климатическое исполнение     | ХЛ1  |
| Приемка                             | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 30   |
| Назначенный ресурс, циклов          | 3900                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 1600 |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 96   |