+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000119808**

# Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.125.016.08.01.01.У1 DN 125 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

**76310 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000119808 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С двойным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 125 | PN, кгс/см² | 16 |
| Материал уплотнения | Коррозионностойкая сталь (металл по металлу) | Материал корпуса | Углеродистая сталь 20Л |
| Материал диска | Углеродистая сталь 20Л | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +450 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45 | Климатическое исполнение | У1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 4300 | Наработка на отказ, циклов | 1700 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 22 |