



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000119916

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.400.016.08.01.03.У1
DN 400 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

201400 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000119916	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С двойным эксцентриситетом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	400	PN, кгс/см ²	16
Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь (металл по металлу)	Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л
Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	3300	Наработка на отказ, циклов	1400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	140