



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000119944

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-
ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.125.016.05.03.04.УХЛ1 DN 125 PN 1,6
МПа**

Цена указана без
учета НДС

137200 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000119944	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С двойным эксцентриситетом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	125	PN, кгс/см²	16

Материал уплотнения		PTFE	Материал корпуса		Коррозионностойкая сталь CF8
Материал диска		Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности		«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда		Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C		От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °C		От -40 до +45	Климатическое исполнение		УХЛ1
Приемка		ОТК	Назначенный срок службы, лет		30
Назначенный ресурс, циклов		4300	Наработка на отказ, циклов		1700
Гарантия		12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг		22