



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000120020**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-  
ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.600.016.08.03.04.УХЛ1 DN 600 PN 1,6  
МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**1169300 ₽**



Характеристики

|                                  |                            |                   |                                    |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000120020            | Стандарт          | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С двойным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее               | Тип привода       | Редукторный                        |
| DN, мм                           | 600                        | PN, кгс/см²       | 16                                 |

|                                        |                                                                                                                                                  |                               |                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Материал уплотнения                    | Коррозионностойкая сталь<br>(металл по металлу)                                                                                                  | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Материал диска                         | Коррозионностойкая сталь с<br>содержанием молибдена CF8M                                                                                         | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015        |
| Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ и газообразные<br>углеводороды, нефть,<br>нефтепродукты, коксовый газ,<br>аммиак, кислоты, щелочи,<br>спирты | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +450               |
| Температура окружающего<br>воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                    | Климатическое исполнение      | УХЛ1                         |
| Приемка                                | ОТК                                                                                                                                              | Назначенный срок службы, лет  | 30                           |
| Назначенный ресурс, циклов             | 2300                                                                                                                                             | Наработка на отказ, циклов    | 1000                         |
| Гарантия                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю                                              | Масса, кг                     | 290                          |