



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000120055**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-  
ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.700.016.05.04.04.УХЛ1 DN 700 PN 1,6  
МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**1825100 ₽**



# Характеристики

|                                  |                            |                   |                                    |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000120055            | Стандарт          | ТУ 3742-002-09212465-2016          |
| Тип затвора                      | С двойным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее               | Тип привода       | Редукторный                        |
| DN, мм                           | 700                        | PN, кгс/см²       | 16                                 |

|                                     |                                                                                                                                   |                               |                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Материал уплотнения                 | PTFE                                                                                                                              | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M |
| Материал диска                      | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M                                                                             | Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015                                 |
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +200                                        |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                     | Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                  |
| Приемка                             | ОТК                                                                                                                               | Назначенный срок службы, лет  | 30                                                    |
| Назначенный ресурс, циклов          | 1900                                                                                                                              | Наработка на отказ, циклов    | 800                                                   |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                        | Масса, кг                     | 430                                                   |