+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000120070

Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.500.010.06.04.04.УХЛ1 DN 500 PN 1,0 МПа

Цена указана без учета НДС

1140230 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000120070	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С двойным эксцентриситетом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	500	PN, кгс/см²	10

Материал уплотнения	PTFE+SS	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	2300	Наработка на отказ, циклов	1000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	190