



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000120229

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.050.025.05.01.01.У1
DN 50 PN 2,5 МПа**

Цена указана без
учета НДС

26700 ₺



Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Артикул | A00000000120229 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С двойным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 50 | PN, кгс/см ² | 25 |
| Материал уплотнения | PTFE | Материал корпуса | Углеродистая сталь 20Л |
| Материал диска | Углеродистая сталь 20Л | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °С | От -40 до +200 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45 | Климатическое исполнение | У1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5300 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 9 |