+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000120306**

# Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-ДЭМФ.МФГП.ДС.РД.НХИ.350.025.06.01.03.У1 DN 350 PN 2,5 МПа

Цена указана без учета НДС

**466180 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000120306 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С двойным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 350 | PN, кгс/см² | 25 |
| Материал уплотнения | PTFE+SS | Материал корпуса | Углеродистая сталь 20Л |
| Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45 | Климатическое исполнение | У1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 3300 | Наработка на отказ, циклов | 1400 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 94 |