



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000173656

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.125.040.08.01.01.У1 DN
125 PN 4,0 МПа**

Цена указана без
учета НДС

97500 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000173656	Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016
Тип затвора	С тройным эксцентриситетом	Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами
Направление подачи рабочей среды	Двустороннее	Тип привода	Редукторный
DN, мм	125	PN, кгс/см²	40
Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь (металл по металлу)	Материал корпуса	Углеродистая сталь 20Л
Материал диска	Углеродистая сталь 20Л	Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	4300	Наработка на отказ, циклов	1700
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	25