




Технические характеристики

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1
Температура рабочей среды, °С: От -40 до +42,5
Температура окружающего воздуха, °С: От -40 до +45
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "А"
Тип управления: Под электропривод
Изготовление и поставка: ТУ 3741-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм

DN	L	D	H2	Масса не более, кг
350	550	520	1205	348
400	600	580	1425	436
500	700	710	1545	1024
600	800	840	1665	1310
700	900	910	2070	2000
800	1000	1020	2625	2100
1000	1242	1255	3230	4000
1200	1400	1485	3835	6700

Материал основных деталей

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 20
2	Крышка	Сталь 20
3	Клин (диски)	Сталь 20
4	Шпindel	Сталь 20Х13
5	Гайка шпинделя	Латунь ЛС-59-1
6	Гайка	Сталь 25
7	Шпилька, болт	Сталь 35
8	Болт откидной	Сталь 35
9	Уплотнение	ПМБ, ТРГ
10	Набивка сальника	АГИ, ТРГ
11	Подшипник	-
	Наплавка на кольцо в корпусе	Сталь 07Х25Н13
	Наплавка на клине	Сталь 20Х13

					30С94 1нж				
					Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Филимонов И.Н.					—	—	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.		Попчихин С.Г.							