

## 6. Утилизация

Детали и узлы электропривода не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения и не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. По истечении полного назначения ресурса, электропривод подлежит утилизации на общепринятых основаниях.

ООО «НефтеХимИнжиниринг» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию электроприводов, не влияющие на технические характеристики изделия без уведомления потребителя.

## 7. Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Место установки | Наработка             |                          | Вид техобслуживания | Сведения о ремонте | Должность, подпись выполнившего работу |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                |                 | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |                     |                    |                                        |
|                |                 |                       |                          |                     |                    |                                        |
|                |                 |                       |                          |                     |                    |                                        |
|                |                 |                       |                          |                     |                    |                                        |
|                |                 |                       |                          |                     |                    |                                        |
|                |                 |                       |                          |                     |                    |                                        |
|                |                 |                       |                          |                     |                    |                                        |

Руководство по эксплуатации электропривода и сертификаты соответствия Вы можете скачать пройдя по ссылке:



2021г.



ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «НефтеХимИнжиниринг»

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Н-Г-03

ПАСПОРТ

ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 806  
Телефон: + 7 (495) 204-20-71; E-mail: info@nhi-group.ru; Сайт: www.nhi-group.ru

## 1. Общие сведения об изделии

Условные обозначения электропривода – Н-Г-03

Заводской номер изделия -

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Предприятие-изготовитель - **ООО «НефтеХимИнжиниринг»**

Юридический адрес изготовителя: 143005, Московская обл., г. Одинцово,  
Можайское шоссе, дом 80б, к. 309

Телефон: + 7 (495) 204-20-71; E-mail: info@nhi-group.ru; Сайт: www.nhi-group.ru



Декларация соответствия: **ТС № RU Д-RU.A301.B.04423**

Срок действия – с **21.12.2016г. по 20.12.2021г.**

Соответствует **TU-3791-001-09212465-2016**

Назначение - Электропривод используется для комплектации запорной трубопроводной арматуры общепромышленного назначения, устанавливаемой в закрытых помещениях, под навесом и на открытом воздухе.

## 2. Основные технические данные и характеристики

| Наименование параметра                                                       | Показатель                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Пределы регулирования муфты ограничения крутящего момента                    | 1000-2500                              |
| Частота вращения выходного вала, об/мин                                      | 20                                     |
| Пределы числа оборотов выходного вала для закрытия (открывания) арматуры, об | 36-200                                 |
| Величина уровня шума, дБа, не более                                          | 85                                     |
| Полный средний ресурс, цикл, не менее                                        | 18000                                  |
| Полный средний срок службы, лет                                              | 15                                     |
| Масса, кг                                                                    | 165                                    |
| Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля                       | Общего назначения с сальниковым вводом |
| Электродвигатель:                                                            |                                        |
| Мощность, кВт                                                                | 4,25                                   |
| Напряжение, В                                                                | 380                                    |
| Частота тока, Гц                                                             | 50                                     |
| Изготовление и поставка                                                      | TU-3791-001-09212465-2016              |

## 3. Комплектность

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Электропривод | 1 шт.                   |
| Паспорт       | 1 экз.                  |
| ЗИП           | по требованию заказчика |


## 4. Свидетельство о приемке

Электропривод **Н-Г-03**, заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.  
Дата консервации \_\_\_\_\_ Срок консервации – 3 года.

личная подпись

год, месяц, число

Представитель ОТК



**ОРЛОВ И.П.**

расшифровка подписи

## 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность электропривода в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев

- а) с момента пресечения границы – при поставке на экспорт;  
б) с момента выдачи подтверждения о поставке – внутри страны.

Гарантия предприятия-изготовителя аннулируется:

- при нарушении заказчиком условия транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации;
- при хранении электропривода у заказчика более трех лет;
- при утере паспорта;
- при повреждении в результате природных и техногенных катаклизмов;
- если электропривод был разобран без согласования с предприятием-изготовителем.

Гарантийный ресурс работы электропривода в режимах и условиях, допускаемых ТУ и пределах гарантийного срока (12 месяцев) эксплуатации – 4500 циклов.